

ООО "Предприятие ДВК Плюс"

ПАСПОРТ

Дверь решётчатая

**г. Санкт-Петербург
Колпино**

Внимание!

ПРИ ПОКУПКЕ ДВЕРИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДВЕРИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.1 Дверь решётчатая (далее – дверь) разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК-Плюс" в соответствии с техническими условиями ТУ 7399-001- 52121316 - 2000.

Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1., т/ф (812) 460-83-58

1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы двери.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Дверь решётчатая предназначена для оснащения кассовых кабин, барьеров, пунктов обмен валюты , коридоров и т.д .

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Дверь в сборе, шт.	- 1
2. Замок, шт.	- 1
3. Ключи от замка, шт.	- 5
4. Паспорт на дверь, шт.	- 1
5. Крепёжные детали, компл.	- 1

4. УСТРОЙСТВО ДВЕРИ.

4.1 Дверь представляет собой металлоконструкцию, состоящую из дверной коробки, закрепляемой в стенном проеме, и дверного полотна, каркас которого выполнен из прямоугольных труб.

Ячейки дверного полотна выполнены из круглого проката ф16.

В дверь установлен замок, открываемый с наружной и внутренней стороны

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

5.1. Установку двери должны проводить специалисты, имеющие лицензию на данные виды работ.

Дверь устанавливается в стенных проемах барьеров, пунктах обмена валюты.

5.3. Установку двери проводить в следующем порядке:

5.3.1. Дверь с коробкой установить вертикально в проеме стены. Контроль отклонения от вертикали плоскостей проводить по раме со стороны дверных петель; допустимые отклонения не более 2мм

5.3.2. Путем подкладывания под нижнюю часть коробки прокладок или клиньев добиться плотного закрытия двери по всему периметру рамы и свободного хода запирающего механизма при запертии и отпирании двери.

Допускается использование монтажных прокладок вставляемых между коробкой и полотном двери для выдержки равномерных зазоров по периметру полотна двери.

5.3.3. После контроля выставки коробки произвести ее крепление, приваркой с внутренней стороны двери монтажных планок к закладным элементам проема.

Во время крепления коробки дверь должна быть обязательно закрыта.

5.3.4. В процессе выполнения п.п. 5.2.3. периодически проверять работу запирающего механизма и легкости открывания полотна двери.

5.3.5. После окончательного закрепления коробки в проеме стены, проверить работу запирающего механизма и легкость открывания двери.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Дверь рассчитана на длительное использование. По мере необходимости, но не реже двух раз в год требуется смазывать оси петель и трущиеся поверхности запирающих устройств.

Смазку производить пластичными смазочными материалами типа: ЛИТОЛ 24, ЦИАТИМ 201, МС-70.

6.2. Техническое обслуживание производится:

- в течение гарантийного срока специалистами изготовителя;
- по окончании гарантийного срока либо соответствующими специалистами покупателя, либо специалистами изготовителя после заключения договора на техническое обслуживание.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

7.1 Дверь может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- длительное воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
 - производить такелажные работы рабочими не имеющими допуска на данный вид работ;
 - нарушение упаковки двери и доступ к замочным скважинам двери;
 - попадание на полотно двери строительной грязи, особенно цементной пыли и раствора;
 - деформация коробки двери при производстве такелажных работ.
- 7.2. При длительном хранении двери до установки ее на место необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5 С;
 - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
 - не допускается нарушение упаковки двери;
 - не допускается попадание грязи в замочные скважины;
 - хранение ключей, паспорта и сертификата должно производиться отдельно, непосредственно у заказчика, с нанесением на бирке ключей номера двери
 - двери должны храниться в горизонтальном положении, при этом плоскость пола (стеллажа) должна быть без выступов и вмятин;
 - на полотне двери запрещается размещение (хранение) каких-либо предметов.
 - срок хранения не более трех лет; при хранении более трех лет производить переконсервацию по ГОСТ 9.014-78.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода двери в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

8.2. В случае отсутствия в паспорте даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Дверь решетчатая

заводской номер.....

Дата выпуска

" _____ " _____ 200 г

Представитель ОТК

М.П. _____
(подпись)

Дата продажи

" _____ " _____ 200 г

Представитель
отдела сбыта

М.П. _____
(подпись)